

**LEQUEL EST
LE MEILLEUR
POUR VOUS?**

American Polywater offre plusieurs lubrifiants pour une variété d'applications.

Coup d'œil sur les lubrifiants de câble...

J

Le lubrifiant Polywater® J est un gel haute performance à base d'eau, propre et séchant lentement. Il procure une réduction maximum de la tension pour tous les types de tirage de câble. Il est particulièrement recommandé pour les longues tractions, les tractions avec plusieurs coudes et les tractions dans un environnement très chaud. Le **lubrifiant J** sèche pour former un mince film lubrifiant qui reste glissant durant des mois après l'installation. Le lubrifiant J est le seul lubrifiant haute performance qui **n'augmente pas la propagation des flammes dans un environnement ignifuge**. Sans danger pour le contact humain et l'environnement, compatible avec tous les types de câbles, le **lubrifiant J** est disponible avec protection contre le gel et en format économique sous forme concentrée. Il est facile d'application selon le système d'application des lubrifiants Polywater®. Approuvé UL et CSA, le **lubrifiant J** est le plus populaire de la gamme Polywater®.

PJ

Le lubrifiant Polywater® PJ est la version liquide du populaire lubrifiant J avec les mêmes caractéristiques, il est plus facile d'application pour les endroits où on peut verser un liquide. Il est aussi disponible avec protection contre le gel.

D

Le lubrifiant Dyna-Blue® est un gel propre, séchant lentement et facile d'application. Son épaisse consistance adhérente permet une manutention et une application facile. Il combine l'efficacité et l'économie, c'est un bon lubrifiant pour les applications électriques et de télécommunications de tous les jours. Le **Dyna-Blue®** est sans danger pour le contact humain et l'environnement, approuvé UL et CSA, compatible avec toutes les gaines de câble et exceptionnellement facile d'application.

F

Le Polywater® F est un lubrifiant haute performance liquide recommandé pour les longues et difficiles tractions de câbles. Il sèche lentement et laisse un film lubrifiant après l'évaporation de la base d'eau. **Le Polywater® F** ne stresse pas les fissures dans le polyéthylène basse densité et il est compatible avec tous les types de gaines de câbles. Il est aussi disponible avec protection contre le gel et en format économique sous forme concentrée.

Le Polywater® Prelube 2000 est un lubrifiant spécial pour lubrifier les conduits avant la traction ou la poussée des câbles.

Le Polywater® NN est le meilleur lubrifiant à base de silicone. Il offre une réduction de friction supérieure et est idéal pour les conduits pré lubrifiés ou enduits de silicone. Non visqueux le lubrifiant NN se verse et se pompe facilement et il est compatible avec tous les câbles. Disponible avec petite micro-billes et en format liquide avec formule contre le gel.

Le Polywater® NL est un lubrifiant économique au silicone compatible avec tous les câbles haute performance. Aucun stress sur les fissures des gaines en polyéthylène (PE). Il adhère bien au câble et offre une réduction maximum de friction pour le tirage à basse tension.

Le Polywater® G est un lubrifiant d'usage général à base d'eau, gel thixotropique clair, propre, recommandé pour plusieurs types de tractions, incluant les verticales. (Note : non recommandé pour les longues et difficiles installations et les environnements très chauds.)

Le Polywater® A est un lubrifiant liquide d'usage général à base d'eau, clair, propre, recommandé pour les tractions horizontales, le câble coaxial et la fibre optique. (Note : Non recommandé pour les longues et difficiles installations et les environnements très chauds.)

Le Polywater® WX est un lubrifiant à base de cire, propre et à séchage lent. Il procure une réduction maximum de la tension pour tous les types de traction. Le Polywater® WX est l'unique lubrifiant à base de cire compatible avec toutes les gaines de câbles connus.

Demander vos lubrifiants Polywater® par leur nom à votre distributeur autorisé.

**American
Polywater®
Corporation**

custserv@polywater.com (e-mail)
<http://www.polywater.com> (URL)

P.O. Box 53
Stillwater, MN 55082
U.S.A
Tel: 1-800-328-9384
1-651-430-2270
Fax 1-651-430-3634