

Polywater®

AquaKleen™

LIMPIADOR A BASE DE AGUA PARA FIBRA ÓPTICA



Limpiador para Terminación de Fibra Óptica, Empalme y Mantenimiento de Unidades de Empalme por Fusión



- **NO DEJA RESIDUOS**
Fabricado con agua desionizada pura para que no haya residuos después de la evaporación que afecten la transmisión de la luz
- **MANTIENE EL EQUIPO**
Prolonga la vida útil de las costosas unidades de empalme de fibra limpiando los separadores de calor, las ranuras en V y las lentes de las cámaras
- **SIN GASES TÓXICOS**
Reduce el uso de agua y los costos de limpieza
- **SEGURO PARA SU ENVÍO**
Sin restricciones de peligro para envíos terrestres o aéreos
- **NO INFLAMABLE**
Seguro para usar



COMUNICACIONES

Innovadora tecnología a base de agua

El limpiador Polywater® AquaKleen™ es la solución segura para mantener limpias las conexiones de fibra. Es una mezcla especial de más del 90 % de agua desionizada y disolventes de limpieza solubles. Es más seguro que los disolventes puros y no deja residuos después de la evaporación. Convenientemente empaquetado en un pequeño gotero o frasco rociador, funciona bien con las toallitas Polywater® FiberKleen™ sin pelusa, lo que hace que la limpieza sea más fácil y efectiva.



NÚMERO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE	UNIDADES/CAJA
AQ-2LP	Frasco con rociador de bomba de 60 ml (2 fl oz)	12
AQ-2DR	Frasco con punta cuentagotas de 60 ml (2 oz fl)	12
AQ-35LF	Frasco con tapa abatible de 0,95 l (1 cuarto)	12
AQ-KIT2	2 AQ-2LP; 1 DT-D175; 1 SWB-250F100	1
AQ-KIT3	2 AQ-2DR; 1 DT-D175; 1 SWB-250F100	1
DT-D175	Paquete dispensador de 175 toallitas de microfibra con almohadilla de limpieza	12
DT-D175R	Repuesto de 175 toallas de microfibra para DT-D175	6



ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Normas de prueba:** pasa las rigurosas normas de Telcordia GR 2923-CORE, “Requisitos genéricos para productos de limpieza de conectores de fibra óptica”.
- **Seguro:** mínima toxicidad. No contiene carcinógenos listados. El limpiador no es inflamable y es ecológico.
- **Alto rendimiento:** excelente eficacia de limpieza en suelo seco/iónico (polvo, sal), suelo húmedo/no iónico (aceite, gel pulidor) o una combinación de suelo.
- **Fórmula:** no contiene ceras ni grasas.
- **Rango de temperatura de uso:** de 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 120 °F).
- **Compatibilidad:** compatible con la mayoría de los plásticos y cauchos.

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto? ¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!

EE.UU. Y Canadá +1-651-430-2270 o support@polywater.com

Europa, Oriente Medio, África del Norte +31 10 2330578 o support@polywater.com

Global +1 651-430-2270 o global@polywater.com

Polywater[®]
Solutions at work.