

# Polywater®

## Lubricante FTTx

LUBRICANTE FINO MEJORADO CON SILICONA



Para aplicaciones más grandes, FTTx se puede rociar con un rociador industrial presurizado por aire.

Lubricante Rociable  
de Secado Rápido  
que No Ensucia y  
Reduce la Tensión  
en Instalaciones  
de Fibra y Tiradas  
de Cables de Datos



DISEÑADO PARA USAR EN:



COMUNICACIONES

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **SIN SUCIEDAD**  
No deja suciedad al final del lado receptor de la tracción, a diferencia de los lubricantes tradicionales de cera y gel para tracción
- **SECADO RÁPIDO**  
Los niveles de recubrimiento ultrafinos reducen la fricción incluso cuando están secos
- **RESIDUO DE POCAS FRICCIÓN**  
Los residuos microscópicos reducen la tensión de forma limpia y eficiente
- **FÁCIL DE USAR**  
La aplicación en aerosol o con un paño ayuda a mantener limpio el espacio de trabajo
- **COMPATIBLE**  
Conveniente para diversos tipos de chaquetas de cable

## Reducción de la fricción sin ensuciar

El lubricante Polywater® FTTx es un lubricante de alto rendimiento diseñado específicamente para instalaciones de cable de comunicaciones. Está disponible en varios paquetes únicos según su preferencia: una botella con rociador de un cuarto de galón recargable, recipientes, cubetas y toallitas húmedas con lubricante.



NÚMERO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE	UNIDADES/CAJA
FTTx-D20	Dispensador con 20 toallitas prehumedecidas de 13 cm x 20 cm (5" x 8")	12
FTTx-35LR	Botella con rociador de 0,95 L (1 qt)	12
FTTx-128	Recipiente de 3,8 l (1 gal)	4
FTTx-640	Cubeta de 18,9 l (5 gal)	1



## ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Viscosidad:** 250-750 cps @ 10 rpm.
- **Combustibilidad:** el FTTx no tiene punto de combustión y el residuo seco no es inflamable.
- **Humectación—capa continua:** el FTTx humedecerá uniformemente la superficie de la chaqueta del cable. No se acumulará en la chaqueta del cable ni se desprenderá de ella.
- **Cables de datos de alto rendimiento:** el FTTx tiene un efecto mínimo en la capacidad de transporte de datos de cables de cobre Cat. 5E, 6 y 6A de alta velocidad. Como lubricante de “película fina”, FTTx evita la atenuación de la señal del cable provocada por los geles.
- **Compatibilidad con cables:** cumple con los requisitos físicos y de rendimiento de Telcordia Standard TR-NWT-002811, requisitos genéricos para lubricantes para tirador de cables.



¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto? ¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!

EE.UU. Y Canadá +1-651-430-2270 o [support@polywater.com](mailto:support@polywater.com)

Europa, Oriente Medio, África del Norte +31 10 2330578 o [support@polywater.com](mailto:support@polywater.com)

Global +1 651-430-2270 o [global@polywater.com](mailto:global@polywater.com)

**Polywater**<sup>®</sup>  
Solutions at work.