

Polywater®

Lubricante CIPP



LUBRICANTE MEJORADO CON SILICONA



CIPP se puede aplicar con un rociador industrial a presión, un rociador manual o a mano con una esponja

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Un lubricante de capa fina diseñado para fraguar en revestimientos de tuberías y tubos de calibración

Polywater® CIPP es un lubricante pulverizable altamente concentrado para tubos de calibración y revestimientos CIPP que reduce la fricción de los cables hasta 2 veces con solo una capa fina. La aplicación conveniente lo convierte en un proceso más limpio al tiempo que permite a los instaladores recubrir completamente el material de revestimiento.

HASTA
2X

Una mayor reducción de fricción significa una instalación más rápida y simple de los revestimientos de las tuberías, en especial en distancias más largas.



- **ALTO DESEMPEÑO**
Hasta 2 veces mejor reducción de fricción con niveles de recubrimiento ultra fino
- **FÁCIL DE USAR**
Aplicación con atomizador o toallita con tecnología de capa fina para un fácil recubrimiento superficial
- **BAJO RESIDUO DE FRICCIÓN**
Los residuos de larga duración siguen lubricando incluso cuando están secos
- **COMPATIBLE**
Apto para una variedad de tubos de calibración y revestimientos CIPP
- **SIN MANCHAS**
No mancha la ropa o las superficies comunes del hogar

polywater.com | +1 651-430-2270

Lubricante Polywater® CIPP



Para obtener más información sobre el producto, escanee el código.



NÚMERO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL ENVASE	UNIDADES/CAJA
CIPP-128	Jarra de 3,8 litros (1 galón)	4
CIPP-640	Cubeta de 18,9 litros (5 galones)	1
CIPP-DRUM-P	Barril de 208 litros (55 galones)	1
CIPP-TOTE 275	Contenedor de 1041 litros (275 galones)	1

Notas del producto

- **Limpieza:** Polywater CIPP no mancha. Se puede limpiar por completo con agua.
- **No tóxico:** El lubricante CIPP no tiene contenido de COV y no es tóxico
- **Estabilidad ante los cambios de temperatura:** El lubricante CIPP es estable al congelamiento/descongelamiento.
- **Viscosidad baja:** El producto fluye fácilmente y no obstruirá los cabezales de rociado.

polywater.com | +1 651-430-2270

AVISO IMPORTANTE: Las declaraciones contenidas en el presente documento se hacen de buena fe, fundamentadas en pruebas y observaciones que consideramos confiables. No obstante, no se garantiza la integridad y precisión de la información. Antes de usar el producto, el usuario final debe realizar las evaluaciones necesarias para determinar que el producto sea adecuado para el uso previsto.

American Polywater renuncia expresamente a cualquier garantía implícita y condiciones de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico. La única obligación de American Polywater será reemplazar la cantidad del producto que se demuestre que está defectuoso. A excepción del recurso de reemplazo, American Polywater no será responsable por ninguna pérdida, lesión o daños directos, indirectos o consecuentes como resultado del uso del producto, independientemente del fundamento jurídico alegado.

© 2025 American Polywater Corporation (10/25) LIT-CIPPFLYER/REV001

Polywater[®]
Soluciones en acción.

American Polywater Corporation
11222 60th Street N.
Stillwater, MN 55082 USA

Número gratis: +1 800-328-9384
Fax: +1 651-430-3634
Correo electrónico: support@polywater.com